




AEF851 / PEF851



DE

- Leuchentyp: Pendelleuchte; Aufbauleuchte
- Lichttechnik: LED
- Lumen Klasse: 1300lm - 1400lm
- Lichtfarbe: 2700K, 3000K
- Leuchtenfarbe: Silbergrau / Weiß / Schwarz
- Versorgungseinheit: Dimmbar; 1-10V / Phasenabschnitt
- Gehäuse: Aluminium
- Optisches System: Kugelfacettreflektor; Kunststoffscheibe

Die aufgeführten Angaben können im Laufe der Kataloggültigkeit ohne Hinweis geändert werden! Abweichungen des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%, sowie auch in der Lichtfarbe +/- 150K sind in der Norm mit geltenden Standarten zulässig und berechtigen nicht zu einer Reklamation der Leuchte.

Bitte bei der Bestellung mit angeben:

Treiberfunktion

*B = 1-10 V

*C = Phasenabschnitt

Lichtfarbe

WW = 2700 K

W = 3000 K



System includes: fixture, driver and quick connector

Bezeichnung	Farbe	Lichtfarbe	Netzgerät	Maße (mm) A / B	Leistung	Gewicht
Type	Color	Lightcolor	Power supply	Dimensions	Power	Weight
Aufbauleuchte						
AEF851**	*	W	B/C	154 / 85 Ø	20W / 1350lm	0,5 kg
AEF851**	*	WW	B/C	154 / 85 Ø	20W / 1300lm	0,5 kg
Pendelleuchte						
PEF851**	*	W	B/C	1678 / 85 Ø (1500 Zuleitung)	20W / 1350lm	0,7 kg
PEF851**	*	WW	B/C	1678 / 85 Ø (1500 Zuleitung)	20W / 1300lm	0,7 kg

Optionen:

Zubehör

Farbige Blendringe auf Anfrage

EN

- Lamp type: Pendant light; mounted spotlight
- Lighting: LED
- Lumen class: 1300lm - 1400lm
- Light color: 2700K, 3000K
- Light color: Grey; White
- Supply unit: dimmable; 1-10V / phase cut
- Housing: Aluminium
- Optical system: Ball facetreflector; Plastic disc

The specifications listed are subjected to change during the validity of the catalog without notice! Deviations in the luminous flux and the power consumption of the lamp +/- 10%, as well as in the color of light +/- 150K are permitted in accordance with existing standards and are not grounds for complaint.

