



50 000	L80B50		230 V 50 Hz	EVG	EVG DIMM	IP 20	CRI 80	UGR <19	EEC A+	5 Jahre Garantie
--------	--------	--	----------------	-----	----------	----------	-----------	------------	-----------	---------------------



- Leuchentyp: Aufbauleuchte / Pendelleuchte
- Lichttechnik: LED
- Lumen Klasse: 1950 - 5800lm
- Lichtfarbe: 3000K, 4000K
- Leuchtenfarbe: RAL 9003
- Versorgungseinheit: Ein - Aus
- Gehäuse: Stahlblech
- Optisches System: Parabolisches Hochglanzraster
Opale Abdeckung über den LED Modulen

Die aufgeführten Angaben können im Laufe der Kataloggültigkeit ohne Hinweis geändert werden! Abweichungen des Lichtstroms und der Leistungsaufnahme der Leuchte +/- 10%, sowie auch in der Lichtfarbe +/- 150K sind in der Norm mit geltenden Standarten zulässig und berechtigen nicht zu einer Reklamation der Leuchte.

Bitte bei der Bestellung mit angeben:

Treiberfunktion

- ***A** = DALI auf Anfrage
- ***B** = 1-10 V auf Anfrage
- ***Z** = Standart Ein/Aus

Lichtfarbe

- W** = 3000 K
- N** = 4000 K

Bezeichnung	Farbe	Lichtfarbe	Netzgerät	Maße (mm) A / B / C	Leistung	Gewicht
Type	Color	Lightcolor	Power supply	Dimensions	Power	Weight
LLL2000RM	- 31	*	*	1210 / 153 / 52	19W / 1950lm	2,2 kg
LLL4000RM	- 31	*	*	1210 / 238 / 52	39W / 3900lm	2,5 kg
LLL3000RL	- 31	*	*	1510 / 153 / 52	30W / 3200lm	3,2 kg
LLL6000RL	- 31	*	*	1510 / 238 / 52	60W / 5800lm	4,0 kg

Optionen:

Seilabhängung

- ZHX 22 Seilabhängung 2m



- Lamp type: Construction light
- Lighting: LED
- Lumen class: 1950 - 5800lm
- Light color: 3000K, 4000K
- Light color: RAL 9003
- Supply unit: Ein - Aus
- Housing: Metal sheat
- Optical system: Parabolic high-gloss grid
Opal cover over the LED modules

The specifications listed are subjected to change during the validity of the catalog without notice!
 Deviations in the luminous flux and the power consumption of the lamp +/- 10%, as well as in the color of light +/- 150K are permitted in accordance with existing standards and are not grounds for complaint.

